

Blåtind Husvask

Vask- og avfettingsmiddel
FF449



Blåtind Husvask

Vask- og avfettingsmiddel

Produktbeskrivelse

Blåtind er kvalitetsprodukter utviklet siden 1932. Husvask er et luktsvakt, vannbasert, alkalisk rengjøringsmiddel for regelmessig vask av tre- og murhus.

Produktegenskaper og anvendelsesområder

Fjerner effektivt fett, sot, støv, olje, grønske og rester etter sur nedbør. Kan brukes regelmessig for vask av fasade, levegger, gjerder og terrasser.

Bruerveiledning og dosering

Doseres fra 1:10-1:30. For svært skitne flater, øk doseringen og virketiden eller benytt mekanisk bearbeiding. Anbefalt vanntemperatur: 20-60°C. For ekstremt skitne områder eller ved flekkfjerning kan Husvask påføres uforynnet.

Påføres med høytrykksvasker, pumpekanne, kost/børste med forlengerskaft, svamp eller annet egnet utstyr. Høytrykksvasker bør brukes med forsiktighet på fasader av treverk. Bør ikke påføres i direkte solskinn eller på varme flater. Tilse at rengjøringsmiddelet ikke tørker på overflaten som rengjøres, det kan gi varige skjolder.

Bruksanvisning:

- Påføres nedenfra og opp, for å unngå skjolder
- La produktet virke i 3-5 minutter
- Skyll grundig med vann nedenfra og opp
- Avslutt med en grundig skylling ovenfra og ned

Egenskaper, fordeler og applikasjoner

- Vask av tre- og murhus
- Fjerner fett, sot, støv, olje og rester etter sur nedbør
- Vask av fasade, levegger, gjerder og terrasser

Les Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad før bruk av produktet.
Sikkerhetsdatablad kan finnes hos Ecoonline.no

Tekniske data

- | | |
|---------------------------------------|---------------------|
| • Utseende / Farge | Klar, lys gul væske |
| • Tetthet g/cm ³ ved 20 °C | 1,045-1,060 |
| • PH | 11-12 |
| • Holdbarhet | 2,5 år |
| • Lagringsbetingelser | Unngå frost |

Rev. 01
Dato: 12.02.2019
Rev av: KT
Gruppe: HF192