

Blåtind Kraftvask

Vask- og avfettingsmiddel
FF445



Blåtind Kraftvask

Vask- og avfettingsmiddel

Produkt beskrivelse

Blåtind er kvalitetsprodukter utviklet siden 1932. Blåtind Kraftvask er et vannbasert, alkalisk rengjøringsmiddel for flater som skal males eller behandles. Produktet inneholder lut.

Produktegenskaper og anvendelsesområder

Fjerner fett, olje, sot og skitt fra hus, terrassedekke, garasje- og kjellergulv, verksted- og produksjonslokaler. Kraftvask gjør overflaten matt, som gir bedre vedheft for ny maling.

Brukerveiledning og dosering

Dosering: Kraftvask fortynnes med vann i forhold 1:20 (1 liter til 20 liter vann). For svært skitne flater; øk doseringen og virketiden eller benytt mekanisk bearbeiding. Anbefalt vanntemperatur: 20-40°C.

Viktig! Kan forårsake etsing og varige skjolder på vinduer og aluminiums-rammer. Dekk derfor dette godt til før bruk.

Bruksanvisning:

- Påføres nedenfra og opp, for å unngå skjolder
- La produktet virke i 3-5 minutter
- Skyll med vann nedenfra og opp
- Avslutt med en grundig skylling ovenfra og ned

Kraftvask påføres med høytrykk- eller lavtrykksvasker, svamp, kost/børste eller annet egnet utstyr. Kraftvask bør ikke påføres i direkte solskinn eller på varme flater. Tilse at rengjøringsmiddelet ikke tørker på overflaten som rengjøres, det kan gi varige skjolder.

Egenskaper, fordeler og applikasjoner

- Fjerner fett, olje, sot og skitt fra hus og bygningsmasse
- Kraftig rengjøringsmiddel
- Gjør overflaten matt

Les Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad før bruk av produktet.
Sikkerhetsdatablad kan finnes hos Ecoonline.no

Tekniske data

- | | |
|---------------------------------------|---------------------|
| • Utseende / Farge | Klar, oransje væske |
| • Tetthet g/cm ³ ved 20 °C | 1,045-1,055 |
| • pH | 13-14 |
| • Holdbarhet | 2,5 år |
| • Lagringsbetingelser | Unngå frost |

Rev. 01
Dato: 12.02.2019
Rev av: KT
Gruppe: HU158