

CLEANLINE

Cleanline Degreaser Micro

Avfetting

FE6033/FE703



Wilhelmsen Chemicals AS, 3143 Kjølmannskjær, Norway
Tel: + 47 33 35 15 00
Web: www.wilhelmsenchemicals.no
For ordre: orders.chemicals@wilhelmsen.com
Kundeservice: service.chemicals@wilhelmsen.com



Cleanline Degreaser Micro

Avfetting

Produktbeskrivelse

Cleanline Degreaser Micro er en kraftig vannbasert mikroemulsjon som inneholder en effektiv sammensetning av tensider, emulgatorer og løsemidler. Degreaser Micro fjerner effektivt både vannløslig og fettløslig smuss som støv og sand/jord, olje, fett, asfaltflekker og veisalt.

Produktegenskaper og anvendelsesområder

Velegnet for krevende rengjøring av bil, båt, motorsykel, lastebil, campingvogn, campingbil, maskiner og til motorvask. Utmerket også til vask av tyngre kjøretøy. Effektiv både til karosseri og kapell.

Brukerveiledning og dosering

NB! Ikke bruk på varme overflater eller i direkte sollys – Skyll godt av med vann. La ikke produktet tørke på overflaten. Kan påføres ved bruk av lavtrykkssystem, høytrykkssystem eller manuelt ved hjelp av trigger, svamp eller børste. Egner seg også som forvask i bilvaskemaskiner. Rengjøringsmiddelet er fullstendig blandbart med vann i alle forhold.

Blandeforhold:

- Sommer/lett tilsmusset 1:20
- Vinter/sterkt tilsmusset 1:10-5
- Motorvask 1:5

Trailervask:

- Sterkt tilsmusset 1:5 i vann eller konsentrat
- Lettere rengjøring 1:10

Egenskaper, fordeler og applikasjoner

- Kraftig avfettingsmiddel
- Kan brukes til bilvask, kapell og lastebilvask
- Løser både vann- og oljeløselig smuss

**Les Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad før bruk av produktet.
Sikkerhetsdatablad kan finnes hos Ecoonline.no**

Tekniske data

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| • Utseende / Farge | Vannklar væske |
| • Tetthet g/cm ³ ved 20 °C | 0,980-0,990 |
| • Flammepunkt °C | > 62 °C. |
| • Holdbarhet | 2,5 år |
| • Lagringsbetingelser | Oppbevares tørt og kjølig |

Rev. 01
Dato: 12.02.2019
Rev av: KT
Gruppe: HE77