

# CLEANLINE

## Cleanline White Spirit

Løsemiddel  
FG320



# Cleanline White Spirit

## Løsemiddel

### Produktbeskrivelse

Cleanline White Spirit er et organisk løsemiddel med mange bruksområder. Malingtynner, flekkfjerning o.a. White Spirit har gode rense- og flekkfjernings egenskaper.

### Produktegenskaper og anvendelsesområder

White Spirit er en utmerket tynner for mange typer oljebasert maling og lakk. God renseeffekt for rengjøring av malingredskaper og fjerning av malingflekker. White Spirit egner seg godt som avfettningsmiddel og flekkfjerning. Løser lett opp olje og fett.

### Brukerveiledning og dosering

Kan brukes som tynner for alkyd og oljebasert maling og lakk. Les malingsfabrikantens anbefalinger for tynner type. For rengjøring av malingredskap, bruk White spirit uførtynnet. Redskaper kan settes i bad for god oppløsning. For flekkfjerning, bruk konsentrert.

Brukes ikke i nærheten av åpen flamme eller på/ved varme overflater. Sørg for god ventilasjon under bruk.

OBS! Ikke lagre tekstiler/kluter som er fuktet med White Spirit inne. Sørg for å kaste det i brannsikker beholder eller oppbevar avfallet utendørs til løsningsmiddelet har fordampet før det kastes. Dette pga.risiko for selvantennning. Oppbevares utilgjengelig for barn. Kontroller at den barnebeskyttende korken er godt tilskrudd.

### Egenskaper, fordeler og applikasjoner

- Tynner for maling
- Rensevæske
- Flekkfjerner
- Effektiv i bruk

**Les Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad før bruk av produktet. Sikkerhetsdatablad kan finnes hos Ecoonline.no**

Rev. 01  
Dato: 01.02.2019  
Rev av: KTH  
Gruppe: RO615

### Tekniske data

- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| • Utseende / Farge                    | Klar væske                                |
| • Tetthet g/cm <sup>3</sup> ved 20 °C | ~ 0,8                                     |
| • Frysepunkt °C                       | < -20 °C.                                 |
| • Holdbarhet                          | 2,5 år                                    |
| • Lagringsbetingelser                 | Oppbevares tørt, svalt og godt ventilert. |