

CLEANLINE

Cleanline Industrial

Vaske- og avfettingsmiddel
FF6035/FF777/FF813



Wilhelmsen Chemicals AS, 3143 Kjøpmannskjær, Norway
Tel: + 47 33 35 15 00
Web: www.wilhelmsenchemicals.no
For ordre: orders.chemicals@wilhelmsen.com
Kundeservice: service.chemicals@wilhelmsen.com



Cleanline Industrial

Vaske- og avfettingsmiddel

Produktbeskrivelse

Cleanline Industrial er et kraftig alkalisk vaske- og avfettingsmiddel som er utviklet for rengjøring av alle typer flater som tåler sterke alkaliske rengjøringsmidler. Cleanline Industrial inneholder ikke hydrokarboner og er biologisk nedbrytbar.

Produktegenskaper og anvendelsesområder

Cleanline Industrial inneholder en sammensetning av tensider og andre vaskeråstoffer. Dette gir en god og grundig rengjøring. Bør ikke brukes på lettmetaller. Inneholder lut. Cleanline Industrial er spesielt utviklet for rengjøring av flater, som for eksempel gulv og vegger i produksjonslokaler, verksteder og lagerlokaler, i tillegg til rengjøring av anleggsmaskiner, verktøy og annet produksjonsutstyr. Cleanline Industrial bør ikke brukes på lakkerte flater eller glass, da det kan gi skjolder som er svært vanskelige å fjerne. Cleanline Industrial fjerner de fleste typer smuss, som for eksempel fett, olje, sot og annet.

Brukerveiledning og dosering

Cleanline Industrial kan påføres ved bruk av høytrykk- eller lavtrykksvaskesystemer. Cleanline Industrial kan også påføres manuelt ved bruk av svamp, kost eller liknende.

Dosering:

Ved bruk av høytrykksvask: 1:1 – 1:5

Ved manuell vask: 1 dl til 10 liter vann

Ved rengjøring av svært skitne områder kan rengjøringsmiddelet påføres ufortynnet. Bruk av varmt vann vil bedre vaskeeffekten. Anbefalt temperatur på vannet er 30-70 °C. Påfør rengjøringsmiddelet nedenfra og oppover for å unngå striper og skjolder. La Cleanline Industrial få virke 4-5 minutter før det skylles av med rent vann. Rengjøringsmiddelet må ikke få tørke på overflaten, dette kan gi skjolder. Bør ikke brukes på lakkerte flater eller glass. Det konsentrerte produktet kan reagere med aluminium, sink, tinn og deres legeringer.

Egenskaper, fordeler og applikasjoner

- Alkalisk rengjøringsmiddel
- Vannbasert
- Fjerner effektivt smuss som fett, olje, sot og lignende
- Effektiv vask av verksted og produksjonslokaler
- Effektiv og økonomisk i bruk

Les Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad før bruk av produktet.
Sikkerhetsdatablad kan finnes hos Ecoonline.no

Tekniske data

- | | |
|---------------------------------------|---------------------|
| • Utseende / Farge | Klar, oransje væske |
| • Tetthet g/cm ³ ved 20 °C | 1,045-1,055 |
| • pH | 13 -14 |
| • Holdbarhet | 2,5 år |
| • Lagringsbetingelser | Unngå frost |

Rev. 02
Dato: 15.09.2020
Rev av: CBS
Gruppe: HU158