

Blåtind Profesjonell Avfetting HD FE631, FE740, FE825



Produktegenskaper og anvendelsesområder

Blåtind Profesjonell Avfetting HD er et kraftig, konsentrert løsemiddelbasert avfettingsmiddel utviklet for rengjøring av oljetilsmussede flater og deler. Egner seg til tyngre rengjøringsoppgaver innenfor industri, verksteder og annet. Utmerket for krevende avfettingsjobber på motorer og maskiner samt til delevask. Inneholder emulgator slik at de rengjorte flater kan skylles rene med vann. Kan brukes konsentrert eller tynnes ut med diesel, parafin, eller white spirit i forholdet 1:3 eller 1:5 avhengig av tilsmussingsgrad.

Brukerveiledning og dosering

Påføres ufortynnet på tørre flater for best effekt. La produktet virke i 3-5 minutter før det skylles av med vann. Veldig skitne flater kan trenge flere behandlinger. Vær OBS på de avfettende egenskaper og vis forsiktighet ved bruk på lakkerte flater. Produktet separerer raskt og skader ikke metall, maling eller gummi.

NB! Ikke bruk på varme overflater eller i direkte sollys - Skyll godt av.

Egenskaper, fordeler og applikasjoner

- Kraftig avfettingsmiddel
- Kan tynnes ut
- Rask sperasjon

Les Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad før bruk av produktet.
Se Ecoonline.no

Tekniske data

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| • Utseende / Farge | Vannklar væske |
| • Tetthet g/cm ³ ved 20°C | ~ 0,810 |
| • Fordampningshastighet | 0,05 |
| • Flammepunkt °C | > 62°C. |
| • Holdbarhet | 2,5 år |
| • Lagringsbetingelser | Oppbevares tørt og kjølig |

Blåtind Profesjonell Avfetting HD

Varenr.	Varenavn	Størrelse
FE631	Blåtind Profesjonell Avfetting HD	25L
FE740	Blåtind Profesjonell Avfetting HD	200L
FE825	Blåtind Profesjonell Avfetting HD	1000L

Varenr.	F-Pak	T-Pak	Antall
FE631	7021110112264	7021110113568	Antall per pall: 24
FE740	7021110112332	7021110113636	Antall per pall: 2
FE825	7021110117351		Antall per pall: 1

UFI: AFUV-H05F-F009-ECUT

Rev. 02
Dato: 17/04/23
Rev av: CBS