

Blåtind Profesjonell Industrivask FF641, FF727, FF825



Produktegenskaper og anvendelsesområder

Blåtind Profesjonell Industrivask er et kraftig alkalisk vaske- og avfettingsmiddel som er utviklet for rengjøring av alle typer flater som tåler sterke alkaliske rengjøringsmidler. Fjerner de fleste typer smuss, som for eksempel fett, olje, sot og annet. Produktet inneholder ikke hydrokarboner og er biologisk nedbrytbar.

Produktet inneholder en sammensetning av tensider og andre vaskeråstoffer. Dette gir en god og grundig rengjøring. Bør ikke brukes på lettmetaller. Inneholder lut. Er spesielt utviklet for rengjøring av flater, som for eksempel gulv og vegger i produksjonslokaler, verksteder og lagerlokaler, i tillegg til rengjøring av anleggsmaskiner, verktøy og annet produksjonsutstyr. Bør ikke brukes på lakkerte flater eller glass, da det kan gi skjolder som er svært vanskelige å fjerne.

Brukerveiledning og dosering

Kan påføres ved bruk av høytrykk- eller lavtrykksvaskesystemer. Kan også påføres manuelt ved bruk av svamp, kost eller liknende.

Påfør rengjøringsmiddelet nedenfra og oppover for å unngå striper og skjolder. La produktet virke 4-5 minutter før det skylles av med rent vann. Rengjøringsmiddelet må ikke få tørke på overflaten, dette kan gi skjolder. Bør ikke brukes på lakkerte flater eller glass. Det konsentrerte produktet kan reagere med aluminium, sink, tinn og deres legeringer.

Dosering:

Ved bruk av høytrykksvask: 1:1 – 1:5
Ved manuell vask: 1 dl til 10 liter vann

Ved rengjøring av svært skitne områder kan rengjøringsmiddelet påføres ufortynnet. Bruk av varmt vann vil bedre vaskeeffekten. Anbefalt temperatur på vannet er 30-70 °C.

Egenskaper, fordeler og applikasjoner

- Alkalisk rengjøringsmiddel
- Vannbasert
- Fjerner effektivt smuss som fett, olje, sot og lignende
- Effektiv vask av verksted og produksjonslokaler
- Effektiv og økonomisk i bruk

Les Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad før bruk av produktet.

Se Ecoonline.no

Tekniske data

- | | |
|---------------------------------------|---------------------|
| • Utseende / Farge | Klar, oransje væske |
| • Tetthet g/cm ³ ved 20 °C | 1,045-1,055 |
| • pH | 13 -14 |
| • Holdbarhet | 2,5 år |
| • Lagringsbetingelser | Unngå frost |

Blåtind Profesjonell Industrivask

Varenummer	Størrelse
FF641	25L
FF727	200L
FF825	1000L

Varenr.	F-Pak	D-Pak	T-Pak	Antall
FF641	7021110112257		7021110113551	Antall per pall: 24
FF727	7021110112318		7021110113612	Antall per pall: 2
FF825	7021110112356			Antall per pall: 1

Rev. 02
Dato: 13/06/22
Rev av: CBS