

Blåtind Batterivann FØ363



Produktbeskrivelse og anvendelsesområder

Blåtind er kvalitetsprodukter utviklet siden 1932. Blåtind Batterivann er Avionisert vann til bruk på alle typer startbatterier som er beregnet etterfylling av væske. Vanlig springvann skal ikke brukes da det inneholder en del salter som vil bidra til å forkorte batteriets levetid. Gel batterier og vedlikeholdsfrie batterier skal ikke etterfylles.

Egner seg også utmerket til bruk i dampstrykejern, luftfuktere og luftrensere. I utstyr som fordamper vil springvann skape avleiringer som over tid vil tette igjen kanaler. Bruk kun batterivann.

Brukerveiledning og dosering

Produktet er Klart til bruk. Etterfylling skal gi et nivå på ca. 5 mm over blyplatene. Batterivann har en ledningsevne på maks. 5 uS/cm.

Egenskaper, fordeler og applikasjoner

- Til bruk på alle typer startbatterier som er beregnet etterfylling av væske
- Velegnet til dampstrykejern, luftfuktere og luftrensere

Tekniske data

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| • Utseende / Farge | vannklar |
| • pH | 7 |
| • Tetthet g/cm ³ ved 20°C | 1,0 |
| • Ledningsevne | maks. 5 uS/cm |
| • Frysepunkt | 0 °C |
| • Holdbarhet | 2 år, uåpnet emballasje |
| • Lagringsbetingelser | 0 til 35 °C |

| Varenummer | EPD | Størrelse |
|------------|---------|-----------|
| FØ363 | 5921457 | 1L |

| Varenr. | F-Pak | D-Pak | T-Pak | Antall |
|---------|---------------|---------------|---------------|---|
| FØ363 | 7021110112202 | 7021110112851 | 7021110113506 | Antall per kartong: 6 Antall kartonger: 84 Antall per pall: 504 |