

# Blåtind Profesjonell Bio Avfetting FE636, FE769, FE824



# Blåtind Profesjonell Bio Avfetting



## Produktbeskrivelse

Blåtind Profesjonell Bio Avfetting er et effektivt rengjøringsmiddel i ferdig bruksløsning for utvendig rengjøring av motorkjøretøy.

Formuleringen og emballasje er vurdert og godkjent av stiftelsen Miljømerking for Svanemerking og innehar svanemerket. Dette viser at produktet er blant de minst miljøbelastende i sin varegruppe.

## Produktegenskaper og anvendelsesområder

Blåtind Profesjonell Bio Avfetting inneholder en effektiv sammensetning av tensider, vann og estere. Denne sammensetningen fjerner effektivt både vannløslig og fettløslig smuss som støv og sand/jord, olje, fett, asfaltflekker og veisalt. Er spesielt utviklet for å fjerne vanskelig smuss og søl på karosserier, for eksempel rundt bensinlokk og dørlåser. Produktet er også egnet for generell rengjøring av bil, båt, motorsykel, lastebil, campingvogn, bobil, maskiner og til motorvask. Angriper ikke metaller eller lakk, det er imidlertid viktig at ikke produktet får tørke på overflaten. På lakkerte flater som ikke er behandlet med klar lakk, bør rengjøringsmiddelet prøves på et mindre synlig sted før bruk. For å skåne miljøet, velg en vaskeplass hvor vannet avledes til offentlig renseanlegg.

## Brukerveiledning og dosering

Påføres med triggerspray/lavtrykkssprøyte. Rengjøringsmiddelet er fullstendig blandbart med vann og kan også tynnes. La rengjøringsmiddelet få virke i 2 - 3 minutter før det skylles av med rent vann. For rengjøring av svært skitne flater kan virketiden forlenges noe. Rengjøringsmiddelet bør ikke påføres i direkte sollys eller på varme overflater. Pass på at rengjøringsmidlet ikke tørker på overflaten som rengjøres.

## Egenskaper, fordeler og applikasjoner

- Svanemerket
- Effektiv vask av karosseri
- Kraftig mikroemulsjon
- Fullstendig blandbar med vann
- Fjerner effektivt smuss som fett, olje, veisalt, asfaltflekker og sot
- Effektiv i bruk

**Les Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad før bruk av produktet.  
Sikkerhetsdatablad kan finnes hos [Ecoonline.no](http://Ecoonline.no)**

## Tekniske data

- |                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| • Utseende/Farge                      | Klar, lysgul væske  |
| • Tetthet g/cm <sup>3</sup> ved 20 °C | 1,0                 |
| • pH                                  | < 11,5              |
| • Holdbarhet                          | 2,5 år              |
| • Lagringsbetingelser                 | Unngå frost. 5-33°C |

# Blåtind Profesjonell Bio Avfetting

| Artikelnummer | Navn                               | Størrelse |
|---------------|------------------------------------|-----------|
| FE636         | Blåtind Profesjonell Bio Avfetting | 25L       |
| FE769         | Blåtind Profesjonell Bio Avfetting | 200L      |
| FE824         | Blåtind Profesjonell Bio Avfetting | 1000L     |

| Artikelnr | F-pak         | T-pak         | Antall             |
|-----------|---------------|---------------|--------------------|
| FE636     | 7021110113902 | 7021110117238 | Antal per pall: 24 |
| FE769     | 7021110113926 | 7021110117252 | Antal per pall: 2  |
| FE824     | 7021110113933 |               |                    |